



Léger et maniable, le source SHARK 25 compressor, grâce au haut-compresseur d'air, au son alimentation monophasée, sa portabilité et sa souplesse d'utilisation, est la solution idéale pour tous les travaux de maintenance.

Shark 25 compressor est recommandé dans les travaux de petite charpenterie, l'agriculture et travaux de maintenance carrosseries.

- ✓ Torche SK25 avec technologie Back Striking et câble coaxial
- ✓ Compresseur intégré
- ✓ Portabilité et grande souplesse d'utilisation
- ✓ Contrôle électronique pour une excellente qualité de coupe



DC  
+ -



- ▶ Possibilité de coupage de grillages et tôle perforée
- ▶ Possibilité de coupage par contact
- ▶ Torche avec arc pilote
- ▶ Paramètres de coupe stables même à la variation de la tension d'alimentation à  $\pm 15\%$
- ▶ Groupe filtre et régulation de l'air pour l'expulsion automatique des impuretés
- ▶ Structure principal en métal avec les panneaux avant en fibre antichoc
- ▶ Façade inclinée avec grande visibilité sous tous les angles pour une faciles lecture et réglage des paramètres
- ▶ Dispositif de protection électrique sur la torche pour assurer la sécurité de l'opérateur





SK25



234926



418485



410681

## DONNEES TECHNIQUES

			SHARK 25
Alimentation 50/60 Hz		V	230-1ph
Puissance d'installation @ I <sub>2</sub> Max		kVA	5
Fusible (fusion lente) ( I eff )		A	16
Facteur de puissance / cos φ			0,68 / 0,99
Rendement		%	80
Gamme d'intensité		A	10 ÷ 25
Facteur de marche à (40°C)	100%	A	15
	60%	A	20
	x%	A	25 (35%)
Capacité de coupage	Recommandée	mm	6
	Maximale	mm	8
	Séparation	mm	10
	Perçage	mm	-
Alimentation en gaz			Air
Pression du gaz		bar	3,5 - 4,0
Débit du gaz		l/min	70 ÷ 80
Degré de protection		IP	23 S
Dimensions		mm	425x220x540
Poids		Kg	19

## INFORMATION POUR COMMANDER

REF.	COUPAGE MANUEL	EURO
004390	<b>SHARK 25 Compressor</b> 230V-1 Ph avec torche <b>SK25</b> , 4mm <sup>2</sup> / 3,2m câble de masse & Kit de démarrage avec: 2 Electrodes, 1 Buse ø 0,65 (10-20 A), 2 Buses ø 0,80 (20-30 A)	1.790,00
<b>TORCHES PLASMA</b>		
022031	Torche <b>SK25</b> 4 m 25 A avec connexion directe	251,00
343961	<b>Kit de démarrage</b> pour torche SK25: 2 Electrodes, 1 Buse ø 0,65 (10-20 A), 2 Buses ø 0,80 (20-30 A)	18,00
<b>ACCESSOIRES</b>		
418485	Compas pour torche SK25	102,00
410681	Supporte pour guider la torche	40,00
234926	Chariot de transport CTP 10	190,00