



Affûteuse d'électrodes tungstène GF - Orbitalum ESG PLUS

Pour affûter, dresser, surfacier et couper vos électrodes tungstène.

- Précision d'angle élevée
- Transportable
- Légère
- Conception ergonomique
- Travail sans interruption



Une seule machine pour la préparation des électrodes :

- Affûtage des électrodes
 - 4 angles différents
 - 6 diamètres différents d'électrodes
- Dressage des électrodes
- Coupe des électrodes (en option)

Quels avantages ?

- Préparation parfaite pour la soudure orbitale et manuelle
- Flexibilité élevée
- Productivité importante
- Faible consommation d'énergie
- Aucun changement d'outil

Angle / Diamètre	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
15°	X	X	X	X	X	X
18°	X	X	X	X	X	X
22,5°	X	X	X	X	X	X
30°	X	X	X	X	X	X

Matériaux : Électrodes de tungstène comprenant du Zirconium, du Lanthane et du Cérium.

IMPORTANT: Ne peut être employé pour des électrodes de tungstène contenant du Thorium sans un aspirateur.

Informations techniques	
Dimensions	55 x 55 x 260 mm
Poids approx.	1,4
Puissance	500 W
Alimentation	230 V, 50 / 60 Hz ; 120 V, 50 / 60 Hz
r.p.m. (neutre)	30.000
Niveau sonore	Faible approx. 83 dB (A)
Vibration autorisée pour EN 28662, part 1	2,5 m/s ²



Affûte



*Dresse et
surface*



Coupe



*Disque de diamant de
recharge (option)
FSH144 & FSH145*



*Outil de coupe (option)
FSH40*



*Porte électrode (option)
FSH141 et pince de
serrage (option) FSH142*



*Support (option)
FSH143*