



Clamp à chaîne renforcée pour la mise en place et pour le serrage.  
Conception robuste pour positionnement et serrage de tubes jusqu'au schedule 40.  
Gamme de diamètre d'utilisation larges en supprimant un ou des leviers.

Levier en acier fortement allié.

Chaîne zinguée.

Livraison en caisse métallique avec dispositif auxiliaire de maintien des coudes ou brides.

Version normale :

**FSN230** : Tube de 4 à 8 pouces. Ep max 8mm. 3 plots. 9kg

**FSN231** : Tube de 6 à 20 pouces. Ep max 15mm. 7 plots. 25kg

**FSN232** : Tube de 10 à 36 pouces. Ep max 19mm. 8 plots. 35kg

**FSN233** : Tube de 10 à 54 pouces. Ep max 20mm. 13 plots. 45kg

**FSN234** : Tube de 10 à 72 pouces. Ep max 20mm. 16 plots. 55kg

Version pour tube inox :

**FSN235** : Tube de 4 à 8 pouces. Ep max 8mm. 3 plots. 9kg

**FSN236** : Tube de 6 à 20 pouces. Ep max 15mm. 7 plots. 25kg

**FSN237** : Tube de 10 à 36 pouces. Ep max 19mm. 8 plots. 35kg

**FSN238** : Tube de 10 à 54 pouces. Ep max 20mm. 13 plots. 45kg

**FSN239** : Tube de 10 à 72 pouces. Ep max 20mm. 16 plots. 55kg

